Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

CODO 30° SEGMENTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Codo 30° segmentado

SEGMENTADO · A PEDIDO



Gajos de tubo unidos por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **r** radio de curvatura (1,5 × De) **Le** largo recto mínimo **Z** distancia mínima del eje al extremo

De	Pulg	r	Le	Z 30°
90	3	135	100	136
110	4	165	150	194
125	5	188	150	200
140	5 1/2	210	150	206
160	6	240	150	214
180	6	270	150	222
200	8	300	150	230
225	8	338	150	241
250	10	375	250	350
280	10	420	250	362
315	12	473	300	428
355	14	533	300	443
400	16	600	300	461
450	18	675	300	481
500	20	750	350	551
560	22	840	350	575
630	24	945	350	603
710	28	1065	350	636
800	32	1200	350	672
900	36	1350	400	762
1000	40	1500	400	802
1200*	48	1800	400	882

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl