Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

CODO 45° SEGMENTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Codo 45° segmentado

SEGMENTADO · A PEDIDO



Gajos de tubo unidos por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **r** radio de curvatura (1,5 × De) **Le** largo recto mínimo **Z** distancia mínima del eje al extremo

De	Pulg	r	Le	Z 45°
90	3	135	100	156
110	4	165	150	218
125	5	188	150	228
140	5 1/2	210	150	237
160	6	240	150	249
180	6	270	150	262
200	8	300	150	274
225	8	338	150	290
250	10	375	250	412
280	10	420	250	424
315	12	473	300	498
355	14	533	300	520
400	16	600	300	548
450	18	675	300	580
500	20	750	350	665
560	22	840	350	698
630	24	945	350	741
710	28	1065	350	792
800	32	1200	350	847
900	36	1350	400	960
1000	40	1500	400	1022
1200*	48	1800	400	1146

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl