Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

CODO 60° SEGMENTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Codo 60° segmentado

SEGMENTADO · A PEDIDO



Gajos de tubo unidos por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **r** radio de curvatura (1,5 × De) **Le** largo recto mínimo **Z** distancia mínima del eje al extremo

De	Pulg	r	Le	Z 60°
90	3	135	100	178
110	4	165	150	245
125	5	188	150	258
140	5 1/2	210	150	271
160	6	240	150	288
180	6	270	150	305
200	8	300	150	323
225	8	338	150	345
250	10	375	250	466
280	10	420	250	492
315	12	473	300	576
355	14	533	300	608
400	16	600	300	646
450	18	675	300	689
500	20	750	350	783
560	22	840	350	835
630	24	945	350	896
710	28	1065	350	965
800	32	1200	350	1043
900	36	1350	400	1179
1000	40	1500	400	1266
1200*	48	1800	400	1439

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl