Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

CODO 90° SEGMENTADO


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Codo 90° segmentado

SEGMENTADO · A PEDIDO



Gajos de tubo unidos por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **r** radio de curvatura (1,5 × De) **Le** largo recto mínimo **Z** distancia mínima del eje al extremo

De	Pulg	r	Le	Z 90°
90	3	135	100	235
110	4	165	150	315
125	5	188	150	338
140	5 1/2	210	150	360
160	6	240	150	440
180	6	270	150	470
200	8	300	150	500
225	8	338	150	538
250	10	375	250	625
280	10	420	250	670
315	12	473	300	773
355	14	533	300	833
400	16	600	300	900
450	18	675	300	975
500	20	750	350	1100
560	22	840	350	1190
630	24	945	350	1295
710	28	1065	350	1415
800	32	1200	350	1550
900	36	1350	400	1750
1000	40	1500	400	1900
1200*	48	1800	400	2200

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl