Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

STUB END FABRICADO (PORTAFLANGE)


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · MECANIZADO · DIN 16963

Stub end fabricado (portaflange)

FABRICADO · A PEDIDO



Mecanizado según DIN 16963
Imagen referencial



D diámetro exterior del tubo **D1** diámetro de la cara de apoyo (chaflán 30°) **D4** diámetro del collar, recomendado para flanges ANSI B16.5 **L** largo total **B** espesor del collar **r** radio de transición

D	D1	D4	L	B	r
63	54	101	70	30	6,9
90	80	138	110	35	8,4
110	110	158	110	35	9,9
160	160	212	110	50	11,2
180	160	212	110	50	11,2
200	210	268	110	55	11,2
225	210	268	110	55	11,2
250	260	320	150	70	10,7
280	260	320	150	70	10,7
315	310	370	150	70	10,7
355	350	430	150	70	12,7
400	395	482	150	70	12,7
450	445	545	170	75	12,7
500	495	585	170	80	12,7
560	550	645	190	90	12,7
630	600	685	190	90	12,7
710	700	800	190	90	12,7
760	750	850	190	90	12,7
800	800	905	190	100	12,7
900	900	1005	190	100	12,7
1000	1000	1110	190	100	12,7
1200	1200	1330	190	100	12,7

Medidas en mm · Norma DIN 16963 · D4 recomendado para instalación de flanges ANSI B16.5 · Otros largos a pedido. **Fabricado en todas las presiones nominales PN: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl