Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

TEE 60° SEGMENTADA


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Tee 60° segmentada

SEGMENTADO · A PEDIDO



Derivación en ángulo unida al tubo por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **Le** largo recto mínimo **L** largo total **Z1 y Z2** distancias mínimas del eje al extremo

De	Pulg	Le	L	Z1	Z2
90	3	100	650	385	265
110	4	150	700	425	275
125	5	150	745	455	290
140	5 1/2	150	781	475	306
160	6	150	842	512	330
180	6	150	900	550	350
200	8	150	959	587	375
225	8	150	1030	630	400
250	10	250	1305	780	525
280	10	250	1395	830	565
315	12	300	1490	890	600
355	14	300	1555	930	625
400	16	300	1650	1000	650
450	18	300	1725	1050	675
500	20	350	1900	1150	750
560	22	350	1980	1200	780
630	24	350	2045	1250	795
710	28	350	2170	1340	830
800	32	350	2310	1430	880
900	36	400	2310	1620	970
1000	40	400	2590	1660	1010
1200*	48	400	2680	1750	1100

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.** Plano dibujado a 45°; las medidas son las que el catálogo entrega en común para tee 45° y 60°.

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl