Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

TEE 90° SEGMENTADA


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Tee 90° segmentada

SEGMENTADO · A PEDIDO



Derivación unida al tubo por termofusión
Imagen referencial



De diámetro exterior **Le** largo recto mínimo **L** largo total **Z** distancia mínima del eje al extremo

De	Pulg	Le	L	Z
90	3	100	590	295
110	4	150	610	305
125	5	150	630	315
140	5 1/2	150	640	320
160	6	150	660	330
180	6	150	680	340
200	8	150	700	350
225	8	150	730	365
250	10	250	1150	575
280	10	250	1180	590
315	12	300	1320	660
355	14	300	1360	680
400	16	300	1400	700
450	18	300	1450	725
500	20	350	1600	800
560	22	350	1660	830
630	24	350	1730	865
710	28	350	1810	905
800	32	350	1900	950
900	36	400	2100	1050
1000	40	400	2200	1100
1200*	48	400	2400	1200

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl