Full Plastic
Especialistas en Termoplásticos
un aporte al medio ambiente

TEE 90° DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA SEGMENTADA


FICHA TÉCNICA · FITTINGS HDPE · TERMOFUSIÓN A TOPE · DIN 16963

Tee 90° de reducción excéntrica segmentada

SEGMENTADO · A PEDIDO



Derivación con reducción excéntrica soldada
Imagen referencial



D1 diámetro del tubo principal **D2** diámetro de la derivación **Le** largo recto mínimo **L** largo total **Z1** distancia mínima del eje al extremo **Z3** altura mínima con reducción excéntrica

D1	Pulg	D2	Le	L	Z1	Z3
110	4	63 a 90	150	610	305	375
125	5	63 a 110	150	630	315	425
140	5 1/2	75 a 125	150	640	320	430
160	6	90 a 140	150	660	330	440
180	6	90 a 160	150	680	340	455
200	8	110 a 180	150	700	350	465
225	8	125 a 200	150	730	365	480
250	10	125 a 225	250	1150	575	690
280	10	140 a 250	250	1180	590	705
315	12	160 a 280	300	1320	660	810
355	14	180 a 315	300	1360	680	825
400	16	200 a 355	300	1400	700	850
450	18	225 a 400	300	1450	725	875
500	20	250 a 450	350	1600	800	950
560	22	280 a 500	350	1660	830	980
630	24	315 a 560	350	1730	865	1025
710	28	355 a 630	350	1810	905	1075
800	32	400 a 710	350	1900	950	1145
900	36	450 a 800	400	2100	1050	1295
1000	40	500 a 900	400	2200	1100	1345
1200*	48	630 a 1000	400	2400	1200	1450

Medidas en mm · Norma DIN 16963 (*valores fuera de norma) · Disponible en todas las presiones nominales PN (para resistencia considerar 0,8 PN). **Fabricado en nuestra planta de Calama: a pedido en Calama y a pedido con mayor plazo de entrega en Santiago.**

CASA MATRIZ CALAMA
Manzana F, Sitio 9, Camino Chiu Chiu, Calama

SUCURSAL SANTIAGO
Av. Miraflores 9353, Bodega 51, Pudahuel

contacto@fullplastic.cl
fullplastic.cl